

# resistenze elettriche digitali

## Resistenza in classe II con cronotermostato digitale

Class II resistance with digital chronothermostat  
Résistance de classe II avec chrono thermostat digital  
Resistencia de clase II con cronotermostato digital



W	White Cod.	Chrome & Black Cod.
300	ARD2 <b>T</b> 0300B	ARD2 <b>T</b> 0300C
500	ARD2 <b>T</b> 0500B	ARD2 <b>T</b> 0500C
750	ARD2 <b>T</b> 0750B	ARD2 <b>T</b> 0750C
1000	ARD2 <b>T</b> 1000B	ARD2 <b>T</b> 1000C



**Nota:** Protezione IP44. Resistenza fornita con cavo di 0,70 m.  
Per versione Fil pilot senza spina, sostituire nel codice il carattere 'T' con 'F'.

**Notes:** IP44 protection. Resistance supplied with 0.70m cable.  
For fil pilot version without plug, replace the letter "T" with "F" in the code.

**Remarque:** Indice de protection IP44. Résistance fournie avec câble de 0,70 m.  
Pour la version Fil pilot sans connecteur; remplacer dans le code le caractère 'T' par 'F'.

**Notas:** Protección IP44. Resistencia suministrada con cable de 0,70 m.  
Para versión hilo piloto sin enchufe, remplazar en el código la letra 'T' por 'F'.

# resistenze di ricambio e accessori

## resistenza elettrica semplice

electrical heating element  
résistance électrique  
resistencia eléctrica

class II



W	White Cod.
300	ACROO-300
500	ACROO-500
750	ACROO-750
1000	ACROO-1000

## resistenza elettrica con termostato analogico

electrical resistance with analogic thermostat  
résistance électrique avec thermostat analogique  
resistencia eléctrica con termostato analógico

class II



**Nota:** Protezione IP44. Resistenza fornita con cavo di 0,70 m.  
Per versione Fil pilot senza spina, sostituire nel codice il carattere 'T' con 'F'.

**Notes:** IP44 protection. Resistance supplied with 0,70m cable.  
For fil pilot version without plug, replace the letter 'T' with 'F' in the code.

**Remarque:** Indice de protection IP44. Résistance fournie avec câble de 0,70 m.  
Pour la version Fil pilot sans connecteur, remplacer dans le code le caractère 'T' par 'F'.

**Notas:** Protección IP44. Resistencia suministrada con cable de 0,70 m.  
Para versión hilo piloto sin enchufe, remplazar en el código la letra 'T' por 'F'.

W	White Cod.	Grey Cod.
300	ACTB2-300	ACTC2-300
500	ACTB2-500	ACTC2-500
750	ACTB2-750	ACTC2-750
1000	ACTB2-1000	ACTC2-1000

## raccordo a "T"

"T" fitting  
Raccord en "T"  
Conexión en "T"



White Cod.	Chrome Cod.
AIRTR-0102B	AIRTR-0102C